

## GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
AMP200DMX	-	-	-	24V DC	-	-	-	-	-	-	-	0,15 kg

### Description / Descriere / Descrizione

EN - DMX/DMX signal amplifier for the situation where the distance from the exits of the controller to the execution elements is greater than 50m.

RO - Amplificator de semnal DMX/DMX, pentru situația în care distanța de la ieșirile dispozitivului de control la elementele de execuție este mai mare de 50m.

IT - Amplificatore di segnale DMX/DMX, per la situazione in cui la distanza dalle uscite del dispositivo di controllo agli elementi di esecuzione è più di 50m.

### Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of aluminum.

RO - Carcasă din aluminiu.

IT - Carcasa in alluminio.

### Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Power supply voltage 24V DC with 2x1 mm<sup>2</sup> cable. Transmission signal RS485. Cables for signal input and output 3x0,75 mm<sup>2</sup>.

RO - Tensiune de alimentare 24V DC cu cablu 2x1 mm<sup>2</sup>. Semnal de transmisie tip RS485. Cabluri 3x0,75 mm<sup>2</sup> pentru intrarea și ieșirea de semnal.

IT - Tensione di alimentazione 24V DC con cavo 2x1 mm<sup>2</sup>. Segnale di trasmissione tipo RS485. Cavi 3x0,75 mm<sup>2</sup> per entrata e uscita di segnale.

