

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
LDL250-500.21D	-	-	21W	220-240V AC	250-500 mA / 25-42V	-	-	-	-	-	-	0,18 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Linear dimmable DALI driver. Output current can be selected from 250 mA to 500 mA via a DIP switch, 50mA for every step. Equipped with DALI and push dimming functions. The DALI dimming function and the push dimming function cannot be used at the same time otherwise the DALI dimmer will be damaged.

RO - Alimentator liniar, dimabil DALI. Curentul de ieșire poate fi selectat de la 250 mA la 500 mA, prin intermediul unui comutator DIP, 50 mA pentru fiecare pas. Echipat cu funcțiile de dimare DALI și push. Funcțiile de dimare DALI și push nu pot fi folosite în același timp, acest lucru ducând la deteriorarea alimentatorului DALI.

IT - Alimentatore lineare dimmerabile DALI. Corrente di uscita selezionabile da 250 mA a 500 mA, tramite un interruttore DIP, 50 mA ad un passo. Dotato di funzioni dimmerabili DALI e push. Le funzioni DALI e push non possono essere utilizzate allo stesso tempo, causando danni all'alimentatore DALI.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of grey iron sheet.

RO - Carcasă din tablă de oțel, culoare gri.

IT - Carcasa in lamiera di acciaio, colore grigio.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Self-locking terminal blocks, 0,75 to 1,5 mm² diameter of wires for input and 0,5 to 1 mm² diameter for output. DIP switch 4P for the selection of the output current. Auto-recovery short circuit protection. Open circuit protection (<55V DC).

RO - Șir de conectori cu autoblocare, diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 1 mm² pentru intrare și de la 0,5 la 1 mm² pentru ieșire. Comutator DIP 4P pentru selectarea curentului de ieșire. Protecție la scurtcircuit cu repomire automată la îndepărtarea defectului. Protecție la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii (<55V DC).

IT - Serie di connettori con blocco automatico, diametri 0,75-1 mm² per cavi di alimentazione in entrata e diametro 0,5-1 mm² per uscita. Interruttore DIP 4P per la selezione della corrente di uscita. Protezione cortocircuito con riavvio automatico alla scomparsa del guasto. Protezione in caso di interruzione del circuito di carico (<55V DC).

