

## GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
AT48.100	-	-	100W	85-264V AC	2,3A / 48V DC	-	-	-	-	-	-	0,34 kg

### Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant voltage driver, 48V, for interior (IP20).

RO - Alimentator la tensiune constantă, 48V, pentru montaj în interior (IP20).

IT - Alimentatore in tensione costante 48V, per installazione all'interno (IP20).

### Housing / Corp / Corpo

EN - Aluminum sheet case, perforated for cooling by free air convection.

RO - Carcasă din tablă de aluminiu, perforată, pentru asigurarea ventilației prin libera circulație a aerului.

IT - Carcasa in lamiera forata di alluminio, per assicurare una corretta ventilazione.

### Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Screws terminal blocks, for 0,75 to 2,5 mm<sup>2</sup> diameter of wires. Short circuit protection. Overload and overvoltage protections, hiccup type, with auto-recovery after the malfunctioning is fixed.

RO - Șir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm<sup>2</sup>. Protecție la scurtcircuit. Protecție de tip hiccup la suprasarcină și supratensiune, cu repornire automată la dispariția defectului.

IT - Serie di connettori a vite, per cavi di alimentazione con diametro 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>. Protezione cortocircuito. Protezioni sovracarico e sovratensione, tipo hiccup e riavvio automatico alla scomparsa del guasto.

### Important / Important / Importante

EN - Drivers are installed in spaces that allow natural ventilation and cooling air transfer.

RO - Alimentatoarele se montează în spații care permit ventilarea naturală și transferul aerului de răcire.

IT - Gli alimentatori sono montati in spazi che consentono la ventilazione naturale e il trasferimento dell'aria di raffreddamento.

