

STACIR/TW Conductor, 3.35mm²



Specificații

Număr Fire Ktal	N/A
Număr Fire Oțel	N/A
Număr Fire Stal	891.08
Număr Fire Invar	61.7
Diametru Fir Ktal	N/A mm
Diametru Fir Oțel	N/A mm
Diametru Fir Stal	952.78 mm
Diametru Fir Invar	42 mm
Suprafață Secțională Fire Ktal	N/A mm ²
Suprafață Secțională Fire Oțel	N/A mm ²
Suprafață Secțională Conductor	3.35 mm ²
Suprafață Secțională Fire Stal	3 mm ²
Suprafață Secțională Fire Invar	7 mm ²
Diametru Conductor	36.18 mm
Greutate Ktal	N/A kg/km
Greutate Oțel	N/A kg/km
Greutate Conductor	2908.8 kg/km
Greutate Stal	2468.81 kg/km
Greutate Invar	439.95 kg/km
Rezistență Nominală	195.42 kN
Rezistență Nominală HS	N/A kN
Rezistență Nominală EHS	N/A kN
Rezistență Nominală UHS	N/A kN
Rezistență DC @ 20°C	0.0325 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	1043 A
Capacitate Curent @ 85°C	1907 A
Capacitate Curent @ 150°C	N/A A
Capacitate Curent @ 210°C	2394 A

The above design is only a sample of the options available, for reference purposes only. Our policy of continuous improvement may result in a change of specifications without notice. If any discrepancies might be between the data sheet values and standards, we reserve the rights to make technical changes. Our company will not be held responsible, as all or any of pictures, drawings, weights and dimensions details or other elements in this document are only indicative and must not be considered contractual. Contact our sales team for other specifications or custom made products.