

STACIR/TW Conductor, 100.88mm²



Specificații

Număr Fire Ktal	15
Număr Fire Oțel	4
Număr Fire Stal	N/A
Număr Fire Invar	N/A
Diametru Fir Ktal	2.6 mm
Diametru Fir Oțel	2.6 mm
Diametru Fir Stal	N/A mm
Diametru Fir Invar	N/A mm
Suprafață Secționată Fire Ktal	79.64 mm ²
Suprafață Secționată Fire Oțel	21.24 mm ²
Suprafață Secționată Conductor	100.88 mm ²
Suprafață Secționată Fire Stal	N/A mm ²
Suprafață Secționată Fire Invar	N/A mm ²
Diametru Conductor	13.0 mm
Greutate Ktal	219.14 kg/km
Greutate Oțel	168.22 kg/km
Greutate Conductor	387.36 kg/km
Greutate Stal	N/A kg/km
Greutate Invar	N/A kg/km
Rezistență Nominală	46.94 kN
Rezistență Nominală HS	49.7 kN
Rezistență Nominală EHS	51.93 kN
Rezistență Nominală UHS	52.67 kN
Rezistență DC @ 20°C	0.4007 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	N/A A
Capacitate Curent @ 85°C	N/A A
Capacitate Curent @ 150°C	234 A
Capacitate Curent @ 210°C	394 A

The above design is only a sample of the options available, for reference purposes only. Our policy of continuous improvement may result in a change of specifications without notice. If any discrepancies might be between the data sheet values and standards, we reserve the rights to make technical changes. Our company will not be held responsible, as all or any of pictures, drawings, weights and dimensions details or other elements in this document are only indicative and must not be considered contractual. Contact our sales team for other specifications or custom made products.