

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
AT12.40	-	-	36W	100-250V AC	3A / 12V DC	-	-	-	-	-	-	0,20 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant voltage driver, 12V, for interior (IP20).

RO - Alimentator la tensiune constantă, 12V, pentru montaj în interior (IP20).

IT - Alimentatore in tensione costante 12V, per installazione in interno (IP20).

Housing / Corp / Corpo

EN - Galvanised steel sheet case, perforated for cooling by free air convection.

RO - Carcasă din tablă zincată, perforată, pentru asigurarea ventilației prin libera circulație a aerului.

IT - Carcasa in lamiera forata di acciaio zincato, per assicurare una corretta ventilazione.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Bi-voltage driver, 85-132V and 170-264V, selected by switch. Screws terminal blocks for 0,75 to 2,5 mm² diameter of wires. Short circuit protection, hiccup type, with auto-recovery if the fault is removed. Overload protection, cut-off type, with current limitation and auto-recovery if the fault is removed.

RO - Alimentator cu două tensiuni de intrare, 85-132V și 170-264V, selectabile dintr-un comutator. Șir de conectori cu șurub pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm². Protecție de tip hiccup la scurtcircuit, cu repornire automată la dispariția defectului. Protecție la suprasarcină, tip cut-off, cu întreruperea curentului și repornire automată la dispariția defectului.

IT - Alimentazione a due ingressi, 85-132 V e 170-264 V, selezionabile da un interruttore. Serie di connettori con connessione a vite per diametri cavi di alimentazione 0,75-2,5 mm². Protezione cortocircuito tipo hiccup e riavvio automatico alla scomparsa del guasto. Protezione sovraccarico tipo cut-off, con interruzione di corrente e riavvio automatico alla scomparsa del guasto.

