

STACIR/TW Conductor, 96.98mm²



Specificații

Număr Fire Ktal	6
Număr Fire Oțel	1
Număr Fire Stal	N/A
Număr Fire Invar	N/A
Diametru Fir Ktal	4.2 mm
Diametru Fir Oțel	4.2 mm
Diametru Fir Stal	N/A mm
Diametru Fir Invar	N/A mm
Suprafață Secționată Fire Ktal	83.13 mm ²
Suprafață Secționată Fire Oțel	13.85 mm ²
Suprafață Secționată Conductor	96.98 mm ²
Suprafață Secționată Fire Stal	N/A mm ²
Suprafață Secționată Fire Invar	N/A mm ²
Diametru Conductor	12.6 mm
Greutate Ktal	228.12 kg/km
Greutate Oțel	107.75 kg/km
Greutate Conductor	335.87 kg/km
Greutate Stal	N/A kg/km
Greutate Invar	N/A kg/km
Rezistență Nominală	34.91 kN
Rezistență Nominală HS	37.26 kN
Rezistență Nominală EHS	38.79 kN
Rezistență Nominală UHS	39.2 kN
Rezistență DC @ 20°C	0.3828 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	N/A A
Capacitate Curent @ 85°C	N/A A
Capacitate Curent @ 150°C	238 A
Capacitate Curent @ 210°C	399 A

The above design is only a sample of the options available, for reference purposes only. Our policy of continuous improvement may result in a change of specifications without notice. If any discrepancies might be between the data sheet values and standards, we reserve the rights to make technical changes. Our company will not be held responsible, as all or any of pictures, drawings, weights and dimensions details or other elements in this document are only indicative and must not be considered contractual. Contact our sales team for other specifications or custom made products.